

FOX®



FOX® FV-30

30 –дюймовые стационарные
шлифовальные станки с
изменяющейся скоростью

VE VULCAN
ENGINEERING CO.



+44 1952-457-461



+44 1952-457-461



+1 (205) 663-0732

One Vulcan Drive, Helena, AL 35080 USA | sales@vulcangroup.com | www.vulcangroup.com

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СКОРОСТЬЮ FV-30

Для получения более подробной информации, изображений и видео о шлифовальных станках Fox® посетите наш сайт <http://www.vulcangroup.com/product/fox-fs-30-stand-grinder/>

Просканируйте код

Используйте Ваш смартфон и просканируйте QR-код для получения более подробной информации о станке FV-30 на нашем сайте.



Одна из разработок шлифовальных станков Fox® соответствующая требованиям литейного производства.

Этот 30-дюймовый стационарный шлифовальный станок с изменяющейся скоростью для работы в тяжелых эксплуатационных условиях. Шлифовальные станки Fox® включают запатентованную систему BodyGard™ для защиты оператора в случае поломки круга. Данные станки доступны с правосторонней или левосторонней ориентацией для эффективной организации уборки мусора.

Привод с бесступенчатым регулированием скорости поддерживает скорость поверхности (окружная скорость в футах в минуту) круга, поскольку происходит износ, обеспечивая эффективный съем материала в течение срока службы круга. Этот станок снабжен одним устройством правки круга Desmond-Stephan. Поддерживающее устройство правки необходимо для легкой правки круга без останова регулирующей опоры для заготовки.

Технические характеристики

- Легко регулируемая опора для заготовки
- Разработаны для работы в тяжелых эксплуатационных условиях
- Хорошо просматриваемый механизм безопасности BodyGard™ для повышенной защиты процесса работы
- Двигатель смонтирован на поворотном устройстве для простого регулирования скорости и сопротивления налипанию во время наладки
- Плавная регулировка скорости привода
- Шпиндель и подшипники с уплотнением
- Высокопрочный вал из легированной стали
- Вал с трапецидальной резьбой для повышенной стойкости к налипанию грязи
- Ручной маховик регулирования скорости с монтажом на лицевой стороне
- Опора для заготовки, регулируемая вручную в четырех направлениях
- Пластина для правки позволяет осуществить правку круга без останова станка и регулирования опоры для заготовки



Спецификации

Шпиндель:	шпиндель шлифовального станка Fox® с закрытыми подшипниками от лидирующих производителей.	
Размер круга:	30 дюймов x 2 дюйма до 3 дюйма x 12 дюймов (762мм x 50мм до 76мм x 305мм)	
Скорость круга:	12,500 футов в минуту (63 м/с) стандарт	9,500 футов в минуту (50 м/с) по запросу
Мощность:	25 л.с.,	
Доступное напряжение:	380, 480, 575 либо в 50 или 60 Гц	
Ориентация:	доступна правосторонняя или левосторонняя ориентация	